

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
1		<p>m² FischerTHERM Sandwich-Wandelemente, bestehend aus einem Kern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum (FCKW- und HFCKW-frei) zwischen Deckschalen aus bandverzinktem oder bandlegierverzinktem und zusätzlich kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Der Längsstoß ist schon werksseitig mit einem weichen, füllenden Dichtband (Wärmedämmung) und zusätzlich mit einem EPDM-Dichtprofil (Luftdichtheit) versehen. Durch die DUO-Dichtung wird eine außergewöhnlich gute Fugendichtheit erzielt. a-Wert = ca. 0,02 m³/h · m · (10 Pa)^{2/3} FischerTHERM-Wandelemente sind bauaufsichtlich zugelassen und werden güteüberwacht.</p> <p>Elementbezeichnung: FischerTHERM <input type="checkbox"/> LL 40 <input type="checkbox"/> LL60 <input type="checkbox"/> LL80 <input type="checkbox"/> LL100 FischerTHERM <input type="checkbox"/> ML 40 <input type="checkbox"/> ML60 <input type="checkbox"/> ML80 <input type="checkbox"/> ML100 Baubreite 1100 mm <input type="checkbox"/> Sonderbaubreite 1000 mm Blechdicke Außenschale: <input type="checkbox"/> 0,55 mm Blechdicke Innenschale: <input type="checkbox"/> 0,50 mm Lieferlänge: mm</p> <p>Elementbezeichnung: FischerTHERM plus <input type="checkbox"/> SL60 <input type="checkbox"/> SL80 <input type="checkbox"/> SL100 FischerTHERM plus <input type="checkbox"/> ML60 <input type="checkbox"/> ML80 <input type="checkbox"/> ML100 FischerTHERM plus <input type="checkbox"/> KL60 <input type="checkbox"/> KL80 <input type="checkbox"/> KL100 Baubreite 1000 mm Blechdicke Außenschale: <input type="checkbox"/> 0,63 mm Blechdicke Innenschale: <input type="checkbox"/> 0,50 mm Lieferlänge: mm <input type="checkbox"/> einschl. Lastverteiler im 2 m-Eckbereich <input type="checkbox"/> einschl. Lastverteiler überall</p> <p>Elementbezeichnung: FischerTHERM TL <input type="checkbox"/> TL 65 <input type="checkbox"/> TL 85 Baubreite 1000 mm Blechdicke Außenschale: <input type="checkbox"/> 0,55 mm Blechdicke Innenschale: <input type="checkbox"/> 0,50 mm Lieferlänge: mm</p> <p>Elementbezeichnung: FischerTHERM WL <input type="checkbox"/> WL 80 <input type="checkbox"/> WL 100 Baubreite 1000 mm Blechdicke Außenschale: <input type="checkbox"/> 0,63 mm Blechdicke Innenschale: <input type="checkbox"/> 0,50 mm Lieferlänge: mm</p> <p>Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert: [W/(m²K)] Fugendurchlaßkoeffizient a-Wert: ca. 0,02 m³/h · m (10 Pa)^{2/3}</p> <p>Verlegung: <input type="checkbox"/> senkrecht <input type="checkbox"/> waagrecht <input type="checkbox"/> schräg,Grad Wandhöhe:m, Elementlänge max:.....m</p>		

Ausschreibungstext: FischerTHERM-Wandelemente

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
		<p>Riegelkonstruktion: <input type="checkbox"/> Stahl <input type="checkbox"/> C-Profil Typ: <input type="checkbox"/> Z-Profil Typ: <input type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Stahlbeton mit eingelassener Befestigungsschiene, Typ: Statische(s) System(e):-Feldträger Stützweite(n):m Kragarmlänge.....m Endauflagerbreite: <input type="checkbox"/> mm Zwischenauflagerbreite: <input type="checkbox"/> mm max. Durchbiegung: <input type="checkbox"/> l/150 <input type="checkbox"/> l/.....</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> Außenschale 200 µm HPS 200, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> Außenschale 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> Außenschale 25 µm PVDF, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> Außenschale, Sonstige:..... <input type="checkbox"/> Innenschale 12 µm SP, Farbton ähnlich RAL 9002 <input type="checkbox"/> Innenschale, Sonstige:.....</p> <p>einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS liefern und montieren</p>		
2		m² Mehraufwand für Teilflächen mit Profillängen ≤ 2,0 m Zulage		
3		<p>m Tropfprofil bei Wandunterkante und Horizontalstoß aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt:mm, Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite, wie FischerTHERM Pos.: <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:</p> <p>(Bestell-Nr. Fl..... bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren</p>		
4		<p>m Querstoßprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt:mm, Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite, wie FischerTHERM Pos.: <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:</p> <p>(Bestell-Nr. Fl..... bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren</p>		

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
19		<p>m Alu-Lisene Typ 2 für horizontal verlegte FischerTHERM Wandelemente</p> <p><input type="checkbox"/> WL 80 <input type="checkbox"/> WL 100</p> <p><input type="checkbox"/> plus SL 60/ML 60 <input type="checkbox"/> plus SL 80/ML 80 <input type="checkbox"/> plus SL 100/ML 100</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Natur-eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet Farbton</p> <p><input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung Farbton</p> <p>(Bestell-Nr. FI 85.061)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren</p>		
20		<p>m Alu-Abdeckleiste Typ 2 passend zu Alu-Lisene Typ 1</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Natur-eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet Farbton</p> <p><input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung Farbton</p> <p>(Bestell-Nr. FI 85.063)</p> <p>liefern und montieren</p>		
21		<p>m Alu-Abdeckleiste Typ 1 passend zu Alu-Lisene Typ 2</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Natur-eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> Pulverbeschichtet Farbton</p> <p><input type="checkbox"/> PURAC-Beschichtung Farbton</p> <p>(Bestell-Nr. FI 85.062)</p> <p>liefern und montieren</p>		
22		<p>m 2K-Dichtung für horizontal verlegte FischerTHERM Wandelemente</p> <p><input type="checkbox"/> WL 80 <input type="checkbox"/> WL 100</p> <p><input type="checkbox"/> plus SL 60/ML 60 <input type="checkbox"/> plus SL 80/ML 80 <input type="checkbox"/> plus SL 100/ML 100</p> <p>(Bestell-Nr. FI)</p> <p>einschließlich Verbindungsmittel liefern und montieren</p>		

Ausschreibungstext: FischerTHERM-Wandelemente

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
23		<p>m rundes Eckelement (ausgeschäumt) für FischerTHERM Wandelemente</p> <p><input type="checkbox"/> LL 40 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> LL 60 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> LL 80 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus SL 60 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus SL 80 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus ML 60 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus ML 80 Bestell-Nr.: FI</p> <p>Länge: L m (Maß L = ohne Überlappung)</p> <p><input type="checkbox"/> ohne Querstoßüberlappung</p> <p><input type="checkbox"/> mit Querstoßüberlappung (50 mm)</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale wie FischerTHERM Pos.:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale 200 µm HPS 200 Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale 25 µm SP Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale, Sonstige Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Innenschale 25 µm SP Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Innenschale 12 µm SP Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Innenschale, Sonstige Farbton:</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
24		<p>m rechtwinkliges Eckelement (ausgeschäumt) für FischerTHERM Wandelemente</p> <p><input type="checkbox"/> LL 40 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> LL 60 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> LL 80 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus SL 60 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus SL 80 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus ML 60 Bestell-Nr.: FI</p> <p><input type="checkbox"/> plus ML 80 Bestell-Nr.: FI</p> <p>Länge: L m (Maß L = ohne Überlappung)</p> <p><input type="checkbox"/> ohne Querstoßüberlappung</p> <p><input type="checkbox"/> mit Querstoßüberlappung (50 mm)</p> <p>Oberflächenausführung:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale wie FischerTHERM Pos.:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale 200 µm HPS 200 Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale 25 µm SP Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Außenschale, Sonstige Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Innenschale 25 µm SP Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Innenschale 12 µm SP Farbton:</p> <p><input type="checkbox"/> Innenschale, Sonstige Farbton:</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis/Einheit Euro	Summe Euro
25		m Schnitte auf der Baustelle <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen Zulage		
26		Stck. Wandöffnung auf der Baustelle für Abmessung: Länge mm, Breite mm Ø mm mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen Zulage		
27		m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003) Zulage		
28		m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30 x 6-16 (Bestell-Nr. FI 81.001) Zulage		
29		Stck. Dichtschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr.: FI) Zulage		
30		Stck. Bohrschraube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr.: FI) Zulage		
31		Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr.: FI) Zulage		
32		Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Aus- fertigung Pauschale		
33		Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher Ausfertigung Pauschale		
34		Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur		
35		Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur		
36		Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer		
37		Baustellenunterbrechung pauschal		
		Netto + MwSt.		

Empty rectangular area for the tender text.