



| Pos. | Menge | Bezeichnung   | Preis/Einheit<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------|-------|---|-----------------------|---------------|
| 2    |       | <p><b>m<sup>2</sup> Fischer gelochte FischerKASSETTEN – Wand</b><br/> bestehend aus der Tragschale mit <b>gelochten</b> FischerKASSETTEN-<br/> Profilen, der Wärmedämmplatten und der Außenschale mit<br/> FischerTRAPEZ-Profilen nach DIN 18807, güteüberwacht.<br/> Aus bandverzinkten Z 275 und kunststoffbeschichtetem Stahlblech der<br/> Güte S 320 GD (FischerKASSETTE) und S 320 GD (FischerTRAPEZ)<br/> nach DIN EN 10147. Wärmedämmung aus Mineralfaserdämmplatten,<br/> Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040, Anwendungstyp W-w, nichtbrennbar<br/> nach DIN 4102. Die horizontal verlegten FischerKASSETTEN-Profile sind<br/> in ihren Längsstößen mit einem einseitig selbstklebenden Dichtband<br/> zu dichten, ebenso die Querstöße zwischen FischerKASSETTE und<br/> Unterkonstruktion. Zwischen FischerKASSETTE-Profilstegen und<br/> FischerTRAPEZ-Außenschale ist ein thermisches Trennband einseitig<br/> selbstklebend anzubringen. Ist die Dicke der Wärmedämmplatten geringer<br/> als die FischerKASSETTEN-Profilhöhe, dann sind die Wärmedämmplatten<br/> zusätzlich durch Halter in ihrer Lage zu sichern.</p> <p><b>m<sup>2</sup> gelochte FischerKASSETTEN Typ:</b><br/> <input type="checkbox"/> AK100/600    <input type="checkbox"/> AK120/600    Blechdicke: <input type="checkbox"/> 0,75 mm    <input type="checkbox"/> 0,88 mm<br/> <input type="checkbox"/> AK130/600    <input type="checkbox"/> AK145/600    <input type="checkbox"/> 1,00 mm    <input type="checkbox"/> 1,25 mm</p> <p>Lieferlänge: ..... mm<br/> Statische(s) System(e): ..... - Feldträger<br/> Stützweite(n): ..... m<br/> Oberflächenausführung gelochte FischerKASSETTEN:<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 15 µm SP    Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> 55% AlZn AZ 185 (Aluzink)<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: .....</p> <p><b>m<sup>2</sup> FischerTRAPEZ-Profile Typ:</b><br/> <input type="checkbox"/> 35/207    <input type="checkbox"/> 40/183    Blechdicke: <input type="checkbox"/> 0,63 mm    <input type="checkbox"/> 0,75 mm<br/> <input type="checkbox"/> 50/250    <input type="checkbox"/> 0,88 mm    <input type="checkbox"/> 1,00 mm<br/> Lieferlänge: ..... mm    <input type="checkbox"/> 1,25 mm    <input type="checkbox"/> 1,50 mm</p> <p>Oberflächenausführung FischerTRAPEZ-Profile:<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200    Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP    Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF    Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: .....</p> <p>Alternativ:<br/> <b>FischerPANEEL</b><br/> (Siehe besonderen Ausschreibungstext)<br/> <b>FischerWELLE</b><br/> (Siehe besonderen Ausschreibungstext)</p> <p>m<sup>2</sup> Wärmedämmplatten Typ:.....<br/> Dicke der Wärmedämmung:.....<br/> m<sup>2</sup> Schallschluckmatte mit Rieselschutz Typ: .....<br/> Dicke der Matte:..... mm<br/> m<sup>2</sup> PE-Folie als Dampfbremse zwischen Schallschluckmatte- und<br/> Wärmedämmplatte<br/> U-Wert der Wand:.....W/(m<sup>2</sup>K)<br/> einschl. Lieferung aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauauf-<br/> sichtlich zugelassener Verbindungsmittel, nach den Fachregeln des IFBS.<br/> liefern und montieren</p> |                       |               |

Zutreffendes bitte ankreuzen

| Pos. | Menge | Bezeichnung   | Preis/Einheit Euro | Summe Euro |
|------|-------|---|--------------------|------------|
| 3    |       | <p><b>m Anschlußprofil</b> für oberen FischerKASSETTEN-Ausgleich, aus bandverzinktem Stahlblech Z 275.<br/>                     Blechdicke:..... mm                      Zuschnitt:.....mm<br/>                     Oberflächenausführung:<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite wie FischerKASSETTE                      Pos. ....<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 15 µm SP                                      Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> 55% AlZn AZ 185 (Aluzink)<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: .....<br/>                     (Bestell-Nr. Fl..... bzw. gemäß Skizze Nr. ....)<br/>                     Anschlußprofil mit der FischerKASSETTE in ganzer Länge durch Blindniete befestigen.<br/>                     einschließlich Verbindungsmittel                                      liefern und montieren</p>  |                    |            |
| 4    |       | <p><b>m U-Profil</b> als Ausgleichsprofil am Fußpunkt, aus bandverzinktem Stahlblech Z 275.<br/>                     Blechdicke:..... mm                      Zuschnitt:.....mm<br/>                     Oberflächenausführung:<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite wie FischerKASSETTE                      Pos. ....<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 15 µm SP                                      Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> 55% AlZn AZ 185 (Aluzink)<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: .....<br/>                     (Bestell-Nr. Fl..... bzw. gemäß Skizze Nr. ....)<br/>                     FischerKASSETTE in ganzer Länge durch Blindniete befestigen.<br/>                     einschließlich Verbindungsmittel                                      liefern und montieren</p>  |                    |            |
| 5    |       | <p><b>m Attika</b>, bestehend aus:<br/> <b>Attikahalter</b>, aus bandverzinktem Stahlblech Z 275<br/>                     Blechdicke: 1,00 mm,                      Zuschnitt ..... mm<br/>                     Anzahl der Kantungen: .....<br/>                     Oberflächenausführung:<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP/RSL                                      Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> 55% AlZn AZ 185 (Aluzink)<br/>                     (Bestell-Nr. Fl..... bzw. gemäß Skizze Nr. ....)<br/>                     einschließlich Verbindungsmittel                                      liefern und montieren<br/>                     und<br/> <b>m Attikakappe</b> aus bandverzinktem Stahlblech Z 275<br/>                     Blechdicke: 0,75 mm,                      Zuschnitt: .....mm<br/>                     Anzahl der Kantungen: .....<br/>                     Oberflächenausführung:<br/> <input type="checkbox"/> A-Seite wie FischerTRAPEZ Fl.....                      Pos. ....<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200                                      Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP                                      Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF                                      Farbton ..... /RSL<br/> <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:.....<br/>                     (Bestell-Nr. Fl..... bzw. gemäß Skizze Nr. ....)<br/>                     einschließlich Verbindungsmittel                                      liefern und montieren</p> |                    |            |

Zutreffendes bitte ankreuzen







| Pos. | Menge | Bezeichnung  | Preis/Einheit<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------|-------|--|-----------------------|---------------|
| 14   |       | <b>m Schnitte</b> , auf der Baustelle an den FischerTRAPEZ-Profilen als<br><input type="checkbox"/> Längsschnitte<br><input type="checkbox"/> Querschnitte<br><input type="checkbox"/> Schrägschnitte<br>mit geeigneten Schneidwerkzeugen<br>ohne Funkenflug ausführen<br><p style="text-align: right;">Zulage</p> |                       |               |
| 15   |       | <b>m Profilfüller</b> aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum,<br>Dicke 30 mm, passend zum FischerTRAPEZ FI .....,<br><b>große</b> Profilrippe<br>(Bestell-Nr. FI .....)<br><p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p>   |                       |               |
| 16   |       | <b>m Profilfüller</b> aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum,<br>Dicke 30 mm, passend zum FischerTRAPEZ FI .....,<br><b>kleine</b> Profilrippe<br>(Bestell-Nr. FI .....)<br><p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p>  |                       |               |
| 17   |       | <b>m Dichtband</b> illrid 120, 30 x 4 (Längsstoß)<br>(Bestell-Nr. FI 81.005)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>   |                       |               |
| 18   |       | <b>m Dichtband</b> illac, 20 x 4<br>(Bestell-Nr. FI 81.003)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>  |                       |               |
| 19   |       | <b>m komprimiertes Dichtband</b> illmod SFI 30 x 6-16<br>(Bestell-Nr. FI 81.001)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>   |                       |               |
| 20   |       | <b>m thermisches Trennband</b> divi: therm 40 x 3<br>(Bestell-Nr. FI 81.012)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>   |                       |               |
| 21   |       | <b>Stck. Dichtschaube</b> aus Edelstahl<br>Typ: .....<br>(Bestell-Nr.: FI .....)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>   |                       |               |
| 22   |       | <b>Stck. Bohrschaube</b> aus Edelstahl<br>Typ: .....<br>(Bestell-Nr.: FI .....)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>  |                       |               |
| 23   |       | <b>Stck. Blindniet</b> aus Aluminium/Edelstahl<br>Typ: .....<br>(Bestell-Nr.: FI .....)<br><p style="text-align: right;">Zulage</p>  |                       |               |
| 24   |       | <b>Prüffähige statische Berechnung</b> nach DIN 18807 einschließlich der<br>Verbindungen der FischerKASSETTEN-Profile mit der Unterkonstruktion<br>und FischerTRAPEZ mit FischerKASSETTE in dreifacher Ausfertigung.<br><p style="text-align: right;">Pauschale</p>  |                       |               |
| 25   |       | <b>Verlegepläne</b> gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher<br>Ausfertigung<br><p style="text-align: right;">Pauschale</p>   |                       |               |

 Zutreffendes bitte ankreuzen

Ausschreibungstext: FischerKASSETTEN – Wand

| Pos. | Menge | Bezeichnung  | Preis/Einheit<br>Euro | Summe<br>Euro |
|------|-------|--|-----------------------|---------------|
| 26   |       | <b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Bauleitender Monteur |                       |               |
| 27   |       | <b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Fachmonteur          |                       |               |
| 28   |       | <b>Std. Stundenlohnarbeiten</b> Montagehelfer        |                       |               |
| 29   |       | <b>Baustellenunterbrechung</b> pauschal              |                       |               |
|      |       | <b>Netto + MwSt.</b>                                 |                       |               |
|      |       |  |                       |               |

Empty rectangular area for the tender text.