

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
14		<p>m Schneefangprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: [] 0,75 mm [] 1,00 mm [] 1,50 mm Zuschnitt:.....mm, Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: [] A- Seite wie Außenseite Dachelemente [] A- Seite 200 µm HPS 200, Farbton..... /RSL [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton/RSL [] A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF, Farbton..... /RSL [] 55%AlZn AZ185 (Aluzink) (Bestell-Nr. FI gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p>und m Halter für Schneefangprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 1,50 mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: [] A-Seite wie Außenseite Dachelemente [] A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL [] 55% AlZn AZ 185 (Aluzink) (Bestell-Nr. FI 20.265) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
15		<p>Stck. Einschneiden einer Dachöffnung Abmessung: Länge in Profilrichtung: m Länge quer zur Profilrichtung: m mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
16		<p>Stck. Aufsatzkranz, einschalig mit passenden Flanschen, zum FischerTRAPEZ-Dachelement für die Aufnahme von [] Lichtkuppeln, Fabrikat: [] RWA, Fabrikat: [] Lüftergerät, Fabrikat: [] Dachausstieg, Fabrikat:</p> <p>Werkstoff: [] Aluminium []</p> <p>Oberfläche: [] innen ähnlich RAL [] außen ähnlich RAL [] Alu-Natur Aufsatzkranzhöhe: [] 150 mm [] 300 mm [] mm Nenngröße: m x m (Bestell-Nr. FI) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
17		<p>Stck. Aufsatzkranz, für eine Kamindurchführung, mit passenden Flanschen, zum FischerTRAPEZ-Dachelement einschließlich Kaminanschlußkragen und Überhangblech am Kamin befestigt und abgedichtet</p> <p>Kaminabmessung: mm x mm Höhe: <input type="checkbox"/> 300 mm <input type="checkbox"/> mm (Ausführung gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
18		<p>m Abdeckprofil (Schleppblech) vom First als Anschlussblech bis an Dachdurchdringungen für Lüftungsrohre, Kamine, Durchdringungen usw. aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 ultra, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> 55%AlZn AZ185 (Aluzink)</p> <p>Der Hohlraum zwischen Dachelement und Abdeckprofil ist lückenlos mit Mineralfaserdämmung zu füllen (Ausführung gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
19		<p>m² Lichtplatten für FischerTRAPEZ <input type="checkbox"/> FI 35/207 <input type="checkbox"/> FI 40/183 <input type="checkbox"/> FI 50/250</p> <p>Werkstoff: <input type="checkbox"/> Polivinylnchlorid (PVC) 1,5 mm dick <input type="checkbox"/> Polyester, glasfaserverstärkt (GFK), 1,0 mm dick <input type="checkbox"/> Polycarbonat (PC), 1,0 mm dick, bei max. Pfettenabstand m,</p> <p>(Bestell-Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
20		<p>Stck. verschiebbare Unterkonstruktionen zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Lichtplatten, bestehend aus:</p> <p>Profil-Längsträgern, zwischen den vorhandenen Pfetten montiert und verschiebbar gelagerter Querträger als Auflager für die Lichtplatten</p> <p>(gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
21		<p>m Abdeckprofil aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>der verschiebbar, nicht verbundenen Längsstoßüberlappung FischerTRAPEZ / Lichtplatten,</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 ultra, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite Sonstige Farbton..... /RSL (Bestell-Nr. FI..... gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
22		<p>Stck. EJOT® „Dektite“ Rohrdurchführung, max. 681 mm äußere Flanschabmessung, für max. 508 mm Rohrdurchmesser, einschließlich Herstellung des Blechausschnittes mit Knabber oder Bleischere und Abdichtung mit Ejoplast Fugendichtstoff mit dazugehörigen Schrauben im Untergurt befestigen. (Bestell-Nr. FI</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
23		<p>m Sonderkantprofil, für aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm, Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Außenseite Dachelemente <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 ultra, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton/RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP, Farbton..... /RSL <input type="checkbox"/> 55% ALZn AZ 185 (Aluzink) <input type="checkbox"/> Sonstige (gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
24		<p>m Schnitte, auf der Baustelle an den FischerTRAPEZ- Profilen als <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
25		<p>m Profulfüller passend zum FischerTRAPEZ FI der Unterschale, aus <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem Polyethylenschaum, 30 mm dick, <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem EPDM- Schaum <input type="checkbox"/> nichtbrennbarem Material, für <input type="checkbox"/> kleine Profilrippe <input type="checkbox"/> große Profilrippe, als <input type="checkbox"/> Einzelstücke <input type="checkbox"/> Profulfüllerleiste (Bestell-Nr. FI</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		

Ausschreibungstext: Dachdeckung FischerTRAPEZ

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
26		m Profulfüller passend zum FischerTRAPEZ FI der Oberschale , aus <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem Polyethylenschaum, 30 mm dick, <input type="checkbox"/> geschlossenzelligem EPDM- Schaum für <input type="checkbox"/> kleine Profilrippe <input type="checkbox"/> große Profilrippe, als <input type="checkbox"/> Einzelstücke <input type="checkbox"/> Profulfüllerleiste (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
27		m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI81.003) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
28		m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30x6-18 (Bestell-Nr. FI81.001) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
29		Stck. Dichtschraube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
30		Stck. Bohrschraube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
31		Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
32		Stck. EJOT® ORKAN-Kalotte für Obergurtbefestigung FischerTRAPEZ: <input type="checkbox"/> 35/207 <input type="checkbox"/> 40/183 <input type="checkbox"/> 50/250 Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> blank <input type="checkbox"/> beschichtet Farbton: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
33		Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich des statischen Nachweises der Auswechselungen im Bereich der Dachöffnungen und der Verbindungen der Profiltafeln in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;">Pauschale</p>		
34		Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18 807 Teil 3 und den IFBS- Fachregeln in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;">Pauschale</p>		
35		Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur		
36		Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur		
37		Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer		
38		Baustellenunterbrechung pauschal		

Netto + MwSt.