

Ausschreibungstext: FischerPANEEL

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
1		<p>m² Fischer FischerPANEEL Blechdicke [] 0,75 mm [] 0,88 mm* Lieferlänge: mm nach DIN 18807, güteüberwacht, auf vorhandener Riegelkonstruktion aus [] Stahlprofilen [] Stahlkaltprofilen ≤ 4 mm Dicke [] Aluminium [] Holz Statische(s) System(e): – Feldträger Stützweite(n): m Kragarm(e): m</p> <p>Endauflagerbreite: Zwischenaflagerbreite: [] ≥ 40mm [] ≥ 60 mm [] ≥ 120 mm [] mm [] mm max. Durchbiegung: [] l/150 [] l/..... Oberflächenausführung: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: [] senkrecht [] waagrecht [] schräg unter Grad aus der Senkrechten einschließlich aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmittel</p> <p>*Standard Blechdicke</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
2		<p>m Tropfprofil bei Wandunterkante und Horizontalstoß aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: [] A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
3		<p>m Außeneckprofil für Wandfläche aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: [] A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		

Ausschreibungstext: FischerPANEEL

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
4		<p>m Inneneckprofil für Wandfläche aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: [] A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
5		<p>m Seitliches Einfassprofil bei Tore, Türen, Lichtöffnungen aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: [] A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
6		<p>m Tropfprofil über Tore, Türen, Lichtöffnungen aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: [] A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
7		<p>m Tropfprofil für Fensterbank bei Lichtöffnungen aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen: Oberflächenausführung: [] A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: [] A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL [] A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL [] A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		

Ausschreibungstext: FischerPANEEL

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
8		<p>m Attika, bestehend aus:</p> <p>Attikahalter aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 1,00 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> 55% AlZn AZ 185 (Aluzink) (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> <p>und</p> <p>Attikakappe aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:</p> <p>(Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
9		<p>m Sonderkantprofil für aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite, wie FischerPANEEL Pos.: <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:</p> <p>(gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungsmittel</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
10		<p>m Schnitte auf der Baustelle</p> <p><input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
11		<p>m Profulfüller aus geschlossenzelligem Polyethylschaum, Dicke 30 mm, passend zum FischerPANEEL 30/250, große Profilrippe (Bestell-Nr. FI 81.062)</p> <p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p>		

Ausschreibungstext: FischerPANEEL

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
12		m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003) Zulage		
13		m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30 x 6-18 (Bestell-Nr. FI 81.001) Zulage		
14		m thermisches Trennband divi: therm 40 x 3 (Bestell-Nr. FI 81.012) Zulage		
15		Stck. Dichtschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) Zulage		
16		Stck. Bohrschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) Zulage		
17		Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) Zulage		
18		Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung Pauschale		
19		Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher Ausfertigung Pauschale		
20		Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur		
21		Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur		
22		Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer		
23		Baustellenunterbrechung , pauschal		

Netto + MwSt.