

Ausschreibungstext: FischerTRAPEZ als einschalige Wand

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
1		<p>m² Fischer Stahltrapezprofile FI Blechdicke: <input type="checkbox"/> 0,63 mm <input type="checkbox"/> 0,75 mm <input type="checkbox"/> 0,88 mm <input type="checkbox"/> 1,00 mm <input type="checkbox"/> 1,25 mm <input type="checkbox"/> 1,50 mm Lieferlänge: mm nach DIN 18807, güteüberwacht, auf vorhandener Riegelkonstruktion aus <input type="checkbox"/> Stahlprofilen <input type="checkbox"/> C-Profil <input type="checkbox"/> Z-Profil..... <input type="checkbox"/> Stahlkaltprofilen ≤ 4 mm Dicke <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Holz Statische(s) System(e): -Feldträger Stützweite(n): m Kragarm(e): m Endauflagerbreite: Zwischenauflegerbreite: <input type="checkbox"/> ≥ 40mm <input type="checkbox"/> ≥ 60 mm <input type="checkbox"/> ≥ 120 mm <input type="checkbox"/> mm <input type="checkbox"/> mm max. Durchbiegung: <input type="checkbox"/> l/150 <input type="checkbox"/> l/..... Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Ultra Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: <input type="checkbox"/> senkrecht <input type="checkbox"/> waagerecht <input type="checkbox"/> schräg unter Grad aus der Senkrechten mit der A- Seite, dem breiten Gurt nach außen einschließlich aller nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel bei Untergurtbefestigung <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> </p>		
2		<p>m Tropfprofil bei Wandunterkante aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: 0,63 mm - 0,75 mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Trapezprofil FI Pos. <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Ultra Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige: (Bestell-Nr. FI bzw. gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungselemente <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p> </p>		

Ausschreibungstext: FischerTRAPEZ als einschalige Wand

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
9		<p>m Sonderkantprofil für..... aus bandverzinktem Stahlblech Z 275 Blechdicke: mm Zuschnitt: mm Anzahl der Kantungen:</p> <p>Oberflächenausführung: <input type="checkbox"/> A-Seite wie Trapezprofil FI Pos. <input type="checkbox"/> A- Seite 200 µm HPS 200 Ultra Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 65 µm Prisma Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm SP Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite 25 µm PVDF Farbton /RSL <input type="checkbox"/> A- Seite, Sonstige:</p> <p>(gemäß Skizze Nr.) einschließlich Verbindungselemente</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
10		<p>m² Lichtplatten für Trapezprofil <input type="checkbox"/> FI 35/207 <input type="checkbox"/> FI 40/183 <input type="checkbox"/> FI 50/250 aus Werkstoff: <input type="checkbox"/> Polyvinylchlorid (PVC) 1,5 mm dick <input type="checkbox"/> Polyester, glasfaserverstärkt (GFK), 1,0 mm dick <input type="checkbox"/> Polycarbonat (PC), 1,0 mm dick bei max. Riegelabstand von m einschließlich geeigneter Verbindungselemente</p> <p style="text-align: right;">liefern und montieren</p>		
11		<p>m Schnitte auf der Baustelle <input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitte <input type="checkbox"/> Schrägschnitte mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug ausführen.</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
12		<p>m Profilfüller aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum Trapezprofil FI....., große Profilrippe (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p>		
13		<p>m Profilfüller aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum, Dicke 30 mm, passend zum Trapezprofil FI....., Kleine Profilrippe (Bestell-Nr. FI)</p> <p style="text-align: right;">liefern und einbauen</p>		
14		<p>m Dichtband illac 20 x 4 (Bestell-Nr. FI 81.003)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
15		<p>m komprimiertes Dichtband illmod SFI 30 x 6-16 (Bestell-Nr. FI 81.001)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
16		<p>m thermisches Trennband divi: therm 40 x 3 (Bestell-Nr. FI 81.012)</p> <p style="text-align: right;">Zulage</p>		

Ausschreibungstext: FischerTRAPEZ als einschalige Wand

Pos.	Menge	Bezeichnung	Preis Euro	Summe Euro
17		Stck. Dichtschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
18		Stck. Bohrschaube aus Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
19		Stck. Blindniet aus Aluminium/Edelstahl Typ: (Bestell-Nr. FI) <p style="text-align: right;">Zulage</p>		
20		Prüffähige statische Berechnung nach DIN 18807 einschließlich der Verbindungen der Profiltafeln mit der Unterkonstruktion in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;">Pauschale</p>		
21		Verlegepläne gemäß Anforderungen der DIN 18807- Teil 3 in dreifacher Ausfertigung <p style="text-align: right;">Pauschale</p>		
22		Std. Stundenlohnarbeiten Bauleitender Monteur		
23		Std. Stundenlohnarbeiten Fachmonteur		
24		Std. Stundenlohnarbeiten Montagehelfer		
25		Baustellenunterbrechung pauschal		

Netto + MwSt.